


szögemelős megfogó DHWS-40-A

Cikkszám: 1310184

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | 40 |
| Max.kicserélési pontosság | ≤ 0.2 mm |
| Max.nyitási szög | 40 deg |
| Forgásszimmetrikus | ≤ 0.2 mm |
| Ismétlési pontosság, megfogó | ≤ 0.04 mm |
| Megfogó ujjak száma | 2 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Megfogó funkció | Szög |
| Konstrukciós felépítés | Kar |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Üzemi nyomás | 2 ... 8 bar |
| Max.működési frekvencia, megfogó | ≤ 3 Hz |
| Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 63 ms |
| Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 96 ms |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F5 |
| Környezeti hőmérséklet | 5 ... 60 °C |
| Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening | 1,497 Ncm |
| Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing | 1,362 Ncm |
| Tehetlenségi nyomaték | 3.81 kgcm ² |
| Max.erő a megfogó pofán, Fz, statikus | 200 N |
| Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, statikus | 13 Nm |
| Max.nyomaték a megfogó pofán, My, statikus | 13 Nm |
| Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, statikus | 13 Nm |
| Gyártmány súlya | 775 g |
| Felfogási mód | Belső menet és központosító hüvely átmenő furattal és központosító hüvellyel választható/egyéb |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material cover cap | PA |
| Material housing | Alumínium ötvözet keményre oxidált |
| Material gripper jaws | erősen ötvözött acél |