



# fojtó-visszacsapó szelep GRLA-1/4-RS-B

Cikkszám: 151175

FESTO

recés csavarral és ellenanyával.



## Adatlap

| Jellemző   | Érték  |
|--|--|
| Szelep funkció   | Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció                              |
| Pneumatikus csatlakozás 1  | Belső menet: G1/4  |
| Pneumatikus csatlakozás 2  | Külső menet: G1/4  |
| Beállító elem  | Recés csavar   |
| Felfogási mód  | becsavarható   |
| Normál névleges átáramlás, fojtás irányban                                     | 610 l/min  |
| Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban                                | 450 ... 820 l/min  |
| Környezeti hőmérséklet   | -10 ... 60 °C  |
| Maritime classification  | see certificate  |
| Beépítési helyzet  | tetszőleges  |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány                                    | 0.3 ... 10 bar   |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)  | 1,200 l/min  |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 885 ... 1615 l/min   |
| Üzemi közeg  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez                                     | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Közeg hőmérséklet  | -10 ... 60 °C  |
| Névleges méret   | 6 mm   |
| Max.meghúzási nyomaték   | 11 Nm  |
| Gyártmány súlya  | 59 g   |
| Material of threaded plug  | Alumínium ötvözet  |
| Anyag megjegyzés   | RoHS konform   |
| Material seals   | NBR  |
| Material adjusting screw   | Sárgaréz   |
| Material swivel fitting  | Horgany présöntvény  |