



búra VMPA-KMS-H

Cikkszám: 533198

FESTO

az MPA-S szelepszigeten lévő többpólusú csatlakozóhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	DIN 41652
Csatlakozási frekvencia	50
Gyártmány súlya	71 g
Elektromos csatlakozás	Csatlakozó dugó/aljzat
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Sub-D
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	25
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	3x M3 screws
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Krimpelő csatlakozók
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Névleges üzemi feszültség, AC	3 V
Lökőfeszültség-szilárdság	1 kV
Kábel átmérő	6 ... 12 mm
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material housing	PA
Ház színe	szürke
Material of union nut	PA
Material seals	CR NBR
Material electrical contact	Aranybevonatú vörösrézötvezet