


# Handling modul HSP-16-AE-IO-GE

Cikkszám: 539545

FESTO

motoregységgel, be-/kimeneti csatlakozással és 90 fokos hajtóművel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16
Y löket	90 ... 110 mm
Z löket	35 ... 50 mm
Z löket, munkalöket	20 mm
Csillapítás	Zajcsökkentés pufferen keresztül előre megadott fékezési karakterisztika
Beépítési helyzet	Vezető sín függőlegesen lefelé
Hajtómű típus	Bolygókerékes hajtómű
Konstruktív felépítés	Keresztvezeték Motoregység kényszerpályán történő mozgás
Hajtómű áttétel	13,73:1
Forgórész helyzetérzékelő	optikai encoder
Hőmérséklet felügyelet	Lekapcsolás túlmelegedésnél (>70°)
Minimális ütemidő	1 s
Ismétlési pontosság, középső helyzetek	< 1,5 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetek	+/- 0,01 mm
Inkrementek száma fordulatonként	500
Képernyő felbontás	128x64 Pixel
Szigetelés védelmi osztály	F
Digitális logikai kimenetek max. árama	200 mA
Motor névleges teljesítménye	48 W
Névleges áram, motor	2 A
Paraméterező interfész	RS232 (9600 Baud)
Névleges feszültség, DC	24 V
Csúcsáram	3,8 A
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Max.nyomaték, Mx, dinamikus	2,4 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	10 Nm
Max.nyomaték, My, dinamikus	2,4 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	10 Nm
Max.nyomaték, Mz, dinamikus	2,4 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	10 Nm
Max. folyamat erő Y irányban	35 N
Elméleti hasznos erő Z irányban	25 N
Gyártmány súlya	5,700 g
Felfogási mód	átmenő furattal horonyanyával
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ: ütközők	erősen ötvözött acél

Jellemző	Érték
Anyag információ: rugós nyomóelem	erősen ötvözött acél
Anyag információ, alaplap	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ: tartó	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ, keresztvezeték	Nemesíthető acél
Anyag információ: lengőkar	Edzett acél barnított
Anyag információ: kulissza	Edzett acél barnított
Anyag információ: érzékelő sín	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ: biztosító csap	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ: állítócsavar	erősen ötvözött acél