

# vezető tengely ELFA-KF-120- -

Cikkszám: 8037972

FESTO



Minta ábrázolás



## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Munkalöklet	50 ... 8,500 mm
Méret	120
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstruktív felépítés	Vezetékek
Max. gyorsulás	50 m/s <sup>2</sup>
Max. sebesség	5 m/s
Ciklusidő	100 %
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Másodrendű nyomaték ly	1,264.58E+03 mm <sup>4</sup>
Másodrendű nyomaték lz	4,365.79E+03 mm <sup>4</sup>
Max. erő, Fy	5,500 N
Max. erő, Fz	6,890 N
Max. üresjárás-eltolási ellenállás	23 N
Max. Mx nyomaték	104 Nm
Max. My nyomaték	680 Nm
Max. Mz nyomaték	680 Nm
Kenési időköz, távolságtól függően	1,000 km
Súly szánegység	3,600 g
Súly kiegészítő szánegység	3,600 g
Alapsúly 0 mm löketnél	8,500 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	103 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Material of profile	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover tape	rozsdamentes acél szalag
Material guide slide	Nemesíthető acél
Material guide rail	Nemesíthető acél corrotect bevonat
Material slide	Alumínium ötvözet eloxált