


busz csomópont CTEU-VN

Cikkszám: 8087559

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méretetek: B x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
Raszter méret	40 mm
Felfogási mód	On electrical interface On electrical connection block
Gyártmány súlya	98 g
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Védettség	IP65 IP67
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban Unused connections sealed
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Engedély	RCM Mark
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA
Gyártmány specifikus LED kijelző	PS: Üzemi feszültség az elektronika és a terhelés tápellátására X1: Rendszer státusz, modul I port 1 X2: Rendszer státusz, modul I port 2
Busz specifikus LED kijelző	XF1 AC: network data exchange, port 1 XF1 LI: network active, port 1
Diagnózis	Communication error System diagnostics túl kicsi feszültség
Ipari busz interfész	Ethernet
Terepibusz-interfész, protokoll	VARAN
Terepibusz-interfész, csatlakozás fajtája	2 x aljzat
Terepibusz-interfész, csatlakozási technika	M12x1, D kódolt az EN 61076-2-101 szerint
Terepibusz-interfész, pólusok/erek száma	4
Ipari busz interfész, leválasztás	igen
Ipari busz interfész, átviteli arány	100 Mbit/s
Maximális címterjedelem a bemenetekhez	32 Byte
Maximális címterjedelem a kimenetekhez	32 Byte
Paraméterezés	Fail-safe reaction IO-Link mode
Belső ciklusidő	1 byte/ms hasznos adat
Konfigurálási támogatás	LASAL module
Kiegészítő funkciók	FFT VARAN Splitter
Power supply, function	Electronics and load
Feszültségellátás, csatlakozási típus	Csatlakozó

Jellemző	Érték
Feszültségellátás, csatlakozási technika	M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint
Feszültségellátás, pólusok/erek száma	5
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Max. tápáram	4 A
Saját áramfelvétel üzemi feszültségen	Typ. 65 mA