


mágnestekercs

VACC-S13-11-K4-1-NE4A

Cikkszám: 8114135

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Ciklusidő	100 %
szükséges áramfelvétel	16 mA
Szigetelőanyag osztály	H
Max. bemenő teljesítmény	1,2 W
Max. bemenő feszültség	32 V
Max. bemenő áram	0,2 A
Tekercs jellemző	14 - 32 V DC: 0.22 - 1.1 W
hatásos kapacitás	elhanyagolhatóan kicsi
hatásos induktivitás	elhanyagolhatóan kicsi
Megengedett feszültség ingadozás	-15 % / +10 %
Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Tanúsítványt kiállító hely	GYJ20.1094X
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex ia IIC T5/T6 Gb
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex iaD 21 T95/T80
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6,T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Gyártmány súlya	330 g
Elektromos csatlakozás	Kapocsdobozok, kábelbevezetés menete M20x1,5
Anyag megjegyzés	RoHS konform