


szögemelős megfogó

DHWC-6-A

Cikkszám: 8125286

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Max.kicserélési pontosság	≤ 0.2 mm
Max.nyitási szög	30 deg
Ismétlési pontosság, megfogó	≤ 0.1 mm
Megfogó ujjak száma	2
Drive system	pneumatikus
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	kettősműködésű
Megfogó funkció	Szög
Megfogó erő biztosítás	nélkül/nincs
Konstrukciós felépítés	Connection direction on the side kényszerpályán történő mozgás
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	2.5 ... 8 bar
Operating pressure	36.25 ... 116 psi
Max.működési frekvencia, megfogó	≤ 3 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	4 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	7 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	7.3 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	5.4 Ncm
Tehetlenségi nyomaték	0.009 kgcm ²
Max.erő a megfogó pofán, Fz, statikus	18 N
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, statikus	0.3 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, My, statikus	0.3 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, statikus	0.3 Nm
Gyártmány súlya	22 g
Felfogási mód	Közvetlen rögzítés átmenő furattal Közvetlen rögzítés meneten keresztül választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás	M3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover cap	Anodised wrought aluminium alloy
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	erősen ötvözött acél