


sűrített levegő előkészítő egység MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-A8-WP-F1A-B

Cikkszám: 8176531

Új

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Méret | 6 |
| Sorozat | MS |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Nyomás látjelző | G1/8 előkészítve |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | 1 ... 10 bar |
| Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3,600 l/min |
| Normál névleges átáramlás | 4,750 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Compatibility with ester oil not guaranteed |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Tárolási hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Közeg hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Gyártmány súlya | 1,250 g |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés felfogó szöglettel tartozékokkal választható/egyéb |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |