


pinza parallela HGPP-12-A

Codice prodotto: 187867

FESTO

Precisa, per rilevamento posizioni tramite sensore Hall o sensori induttivi.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	12
Corsa per dito di presa	2,5 mm
Precisione di sostituzione max.	0,1 mm
Precisione di ripetizione, pinza	≤ 0,02 mm
Numero utensili di presa	2
Tipo di attuatore	Pneumatico
Funzionamento	A doppio effetto
Funzione pinza	Parallelo
Sicurezza forza di presa	Senza
Costruzione	Pignone/cremagliera
Rilevamento posizione	Per sensore Hall Per sensori induttivi
Forza di presa totale a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), apertura	116 N
Forza di presa totale a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), chiusura	116 N
Pressione d'esercizio	2 ... 8 bar
Frequenza di lavoro max., pinza	4 Hz
Min. tempo di apertura a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	27 ms
Min. tempo di chiusura a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 ms
Massa max. per ogni utensile di presa esterno	100 g
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Forza di presa per ogni griffa a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), apertura	58 N
Forza di presa per ogni griffa a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), chiusura	58 N
Forza statica max. Fz su dito di presa	70 N
Momento statico Mx max., su dito di presa	3 Nm
Momento statico My max., su dito di presa	3 Nm
Momento statico Mz max., su dito di presa	3 Nm
Peso	172 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Attacco pneumatico	M3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale copertura	POM
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica, anodizzato duro
Materiale dita di presa	Lega di alluminio per lavorazione plastica, nichelata