



cilindro guidato DFM-6-15-P-A-GF

Codice prodotto: 4149946

FESTO

Con guida integrata.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Distanza del aricentro tra carico utile e piastra a giogo	10 mm
Corsa	15 mm
Diametro pistone	6 mm
Tipo di azionamento attuatore	Giogo
Ammortizzazione	P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a strisciamento
Costruzione	Guida
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	2 ... 8 bar
Velocità max.	1,3 m/s
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Energia d'impatto nelle posizioni finali	0,012 Nm
Momento max. ammissibile Mx in funzione della corsa	0,007 Nm
Carico utile max. in funzione della corsa con distanza definita xs	0,65 N
Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno	13 N
Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento	17 N
Gioco torsionale	0,1 deg
Massa movimentata	11,5 g
Peso	39,5 g
Attacco pneumatico	M3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testata	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale guarnizioni a tenuta dinamica	HNBR
Materiale piastra terminale	Lega di alluminio anodizzato
Materiale asta di guida	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale del corpo	Lega di alluminio anodizzato
Materiale stelo	Acciaio inossidabile fortemente legato