


attuatore oscillante

DFPB-80-090-F05

Codice prodotto: 557544

FESTO

A doppio effetto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia attuatore	80
Configurazione fori flangia	F05
Angolo di oscillazione	90 deg
Ammortizzazione	Senza ammortizzazione
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A doppio effetto
Costruzione	Pignone/cremagliera
Rilevamento posizione	Senza
Attacco valvola conforme alla norma	Compatibile con VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL)	Fino a SIL 3 Low Demand mode
Pressione d'esercizio	1 ... 8 bar
Pressione d'esercizio nominale	5,6 bar
ATEX categoria gas	II 2G
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo gas	c T4 X
ATEX categoria polvere	II 2D
Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo polvere	c 125°C X
Temperatura ambiente antideflagrante	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla protezione antideflagrante (ATEX)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3
Coppia a pressione d'esercizio nominale e angolo di oscillazione 0°	71 Nm
Note about the torque	Das Betriebsdrehmoment des Antriebs darf nicht höher sein als das in der ISO 5211 aufgeführte maximal zulässige Drehmoment, bezogen auf die Größe des Befestigungsflansches und der Kupplung.
PFD (Probability of Failure on Demand)	4,95E-06
Peso	2.600 g
Attacco pneumatico	Sottobase G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, albero motore	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Alluminio pressofuso rivestita
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Informazioni sui materiali, dado	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Informazioni sui materiali, viti	Acciaio inossidabile fortemente legato