


pinza radiale HGRT-40-A

Codice prodotto: 563912

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Precisione di sostituzione max.	$\leq 0,2$ mm
Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax	$\leq 0,1$ deg
Angolo di apertura max.	180 deg
Simmetria di rotazione	$\leq 0,2$ mm
Precisione di ripetizione, pinza	$\leq 0,02$ mm
Numero utensili di presa	2
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A doppio effetto
Funzione pinza	Radiale
Costruzione	Movimento guidato
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa Per sensori induttivi
Pressione d'esercizio	3 ... 8 bar
Frequenza di lavoro max., pinza	≤ 2 Hz
Min. tempo di apertura a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	283 ms
Min. tempo di chiusura a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	320 ms
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Momento di presa totale a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), apertura	3.892 Ncm
Coppia di tenuta totale a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), chiusura	3.526 Ncm
Momento di inerzia di massa	13,87 kgcm ²
Forza statica max. Fz su dito di presa	400 N
Momento statico My max., su dito di presa	17,5 Nm
Momento statico Mz max., su dito di presa	1,6 Nm
Intervallo di lubrificazione per elementi guida	10 Mio SP
Peso	1.580 g
Fissaggio	Filetto femmina e bussola di centratura
Attacco pneumatico	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica, anodizzato liscio
Materiale dita di presa	Acciaio, temprato