

separatore d'acqua MS12-LWS


Codice prodotto: 569827

FESTO

Scarico condensa mediante valvola di scarico automatico.



Esempio di
rappresentazione



Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Taglia	12
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Scarico condensa	Automatico Automatico, ad azionamento elettrico
Costruzione	Separatore centrifugo
Quantità di condensa max.	400 ml
Protezione tazza	Integrata (tazza metallica)
Grado di separazione condensa	99 %
Pressione d'esercizio	1 ... 16 bar
Portata normale max.	40.000 l/min
Portata nominale normale	25.000 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:~:] Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	1 ... 60 °C
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Temperatura del fluido	1 ... 60 °C
Temperatura ambiente	1 ... 60 °C
Fissaggio	Montaggio in linea Con squadretta di fissaggio Con accessori A scelta:
Materiale copertura	PA rinforzato
Materiale disco elicoidale	POM
Materiale piastra filettata	Alluminio pressofuso
Materiale squadretta di fissaggio	Alluminio pressofuso
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale connettore per moduli	Alluminio pressofuso
Materiale tazza	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale guarnizione tazza	NBR
Materiale finestrella	PA
Materiale disco di separazione	POM