


sottobase VABS-P12-S-M5-P3

Codice prodotto: 8068637

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	25 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Caratteristiche speciali	Ossigeno-compatibili a norma DIN EN 1797
Numero max. posti valvola	1
Pressione d'esercizio	0 ... 1,7 bar
Portata nominale normale	≥ 27 l/min
Portata nominale normale 2-3	≥ 28 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [5:3:1] Gas inerti Ossigeno
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile Dimensione massima particella 5 μ m
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Temperatura del fluido	-20 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 70 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP00
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Peso	55 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	M5
Attacco pneumatico 2	M5
Attacco pneumatico 2S	M5
Attacco pneumatico 3	M5
Attacco pneumatico 5	M5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Leghe di alluminio anodizzato