

# cavo di collegamento

## NEBL-T12W4-E-15-N-LE4

Codice prodotto: 8080781

FESTO



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	EN 61076-2-111
Omologazione	c UL us - Listed (OL)
Certificato ente preposto	UL E504946
Definizione cavo	senza supporto targhette
Peso	1.556 g
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Rotonda
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Angolare
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	M12x1, con codifica T secondo EN 61076-2-111
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	4
Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati	4
Collegamento elettrico 1, tipo di fissaggio	Bloccaggio a vite
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato di comando
Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento	Cavo
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori	4
Collegamento elettrico 2, poli/conduttori occupati	4
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 63 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	12 A
Resistenza alle scariche elettriche	1,5 kV
Schermatura	No
Lunghezza cavo	15 m
Caratteristica cavo	Suitable for energy chains
Condizioni di prova cavo	Condizioni di prova disponibili su richiesta
Raggio di curvatura, cablaggio fisso	≥ 42 mm
Raggio di curvatura, cablaggio libero	≥ 84 mm
Diametro cavo	8,4 mm
Tolleranza diametro del cavo	± 0,25 mm
Composizione cavo	4x1,5
Sezione nominale conduttore	1,5 mm <sup>2</sup>
Terminali dei conduttori	spelato
Grado di protezione	IP65 IP67
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	-25 ... 80 °C
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-25 ... 80 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale rivestimento del cavo	TPE-U(PUR)
Colore rivestimento del cavo	Nero
Materiale del corpo	PA

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Colore corpo contenitore	Nero
Materiale bloccaggio a vite	Pressofusione di zinco, nichelato
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale contatti a innesto	Ottone
Materiale guaina isolante	PP