


sottobase VABS-P16-10S-M5

Codice prodotto: 8097804

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	26 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Caratteristiche speciali	Ossigeno-compatibili a norma DIN EN 1797
Numero max. posti valvola	1
Pressione d'esercizio	0 ... 7 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Gas inerti Aria Ossigeno Azoto
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile Dimensione massima particella 5 µm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 60 % Senza formazione di condensa
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	25 g
Fissaggio	Con foro passante Con filetto femmina
Attacco pneumatico 1	M5
Attacco pneumatico 2	M5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Leghe di alluminio per lavorazione plastica