



Pinza adattiva DHEF-20-A-RA1

Codice prodotto: 8119114

FESTO

Disponibile solo nelle corse standard 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm. Altre corse fornibili su richiesta.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	20
Versione tappo di presa stampato	Standard
Corsa	66 mm
Diametro min. del pezzo da stringere	12 mm
Diametro max. del pezzo da stringere	38 mm
Tipo di attuatore	Pneumatico
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A doppio effetto
Funzione pinza	Adattivo
Costruzione	Tappo di presa stampato Movimento guidato
Guida	Guida base
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio attuatore valvola a sfera	1 ... 8 bar
Pressione d'esercizio calotta	0,07 ... 0,1 bar
Pressione di scoppio calotta	0,3 bar
Frequenza di lavoro max., pinza	1 Hz
Tempo di ritorno	290 ms
Tempo di avanzamento	270 ms
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Momento di inerzia di massa	1,29 kgcm ²
Valore indicativo del carico utile	1 kg
Peso	475 g
Fissaggio	A norma ISO 9409
Attacco pneumatico	M5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale calotta	VMQ (silicone)
Materiale del corpo	Alluminio anodizzato
Connessione robot	Universal Robots UR3/5/10 (da PolyScope CB 3.8.0) Universal Robots UR3e/5e/10e (da PolyScope SW 5.0.0)
Accessori inclusi	1x rotolo di nastro in velcro 1x elettrovalvola 1x regolatore proporzionale di pressione 1x USB-Stick mit URcap 2x sensore di prossimità 3x cavo di collegamento