

servomotore EMMT-AS-150-MK-HV-R3SB

Codice prodotto: 8148291

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Temperatura ambiente | -15 ... 40 °C |
| Nota sulla temperatura ambiente | Max. 80°C con riduzione della potenza di -1,5%/°C |
| Altezza di installazione max. | 4.000 m |
| Avvertenza sull'altezza massima d'installazione | A partire da 1.000 m solo con riduzione della potenza di -1,0% per 100 m |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ... 70 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 90 % |
| Conforme alla norma | IEC 60034 |
| Classe di calore secondo EN 60034-1 | F |
| Max. temperatura dell'avvolgimento | 155 °C |
| Classe di misurazione secondo EN 60034-1 | S1 |
| Controllo temperatura | Trasmissione digitale della temperatura via EnDat 2.2 |
| Tipo di motore secondo la EN 60034-7 | IM B5 IM V1 IM V3 |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Grado di protezione | IP21 |
| Nota sul tipo di protezione | IP21 per l'albero del motore senza guarnizione anulare radiale dell'albero IP65 albero motore con guarnizione radiale per alberi IP67 per corpo motore incluse connessioni |
| Precisione di concentricità, coassialità, planarità a norma DIN SPEC 42955 | N |
| Qualità di equilibratura | G 2,5 |
| Coppia di arresto | < 1,0% della coppia di picco |
| Durata cuscinetto in condizioni nominali | 20.000 h |
| Esecuzione albero chiave | DIN 6885 A 8 x 7 x 36 |
| Codice interfaccia, motore Out | 150A |
| Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento | Connettore ibrido |
| Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento | M40x1 |
| Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori | 15 |
| Grado di imbrattamento | 2 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0 - nessuno stress da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Resistenza alle vibrazioni | A norma EN 60068-2-6 |
| Resistenza agli urti | A norma EN 60068-2-29 15 g/11 ms a norma EN 60068-2-27 |
| Omologazione | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione secondo la direttiva UE RoHS |
| Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità) | secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche secondo prescrizioni UK per EMV secondo prescrizioni UK RoHS |
| Certificato ente preposto | UL E342973 |
| Tensione d'esercizio nominale CC | 680 V |

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Tipo di avvolgimenti | Stella |
| Numero coppie di poli | 5 |
| Coppia in condizioni di riposo | 33 Nm |
| Coppia nominale | 13,5 Nm |
| Coppia di picco | 60 Nm |
| Numero di giri nominale | 3.500 1/min |
| Numero di giri max. | 5.051 1/min |
| Numero di giri max. meccanico | 10.000 1/min |
| Potenza nominale, motore | 4.948 W |
| Corrente di riposo continua | 24 A |
| Corrente nominale, motore | 10,2 A |
| Corrente di picco | 50 A |
| Costante motore | 1,32 Nm/A |
| Costante coppia di arresto | 1,54 Nm/A |
| Costante di tensione, fase-fase | 92,9 mV/min |
| Resistenza avvolgimenti fase-fase | 0,211 Ohm |
| Induttanza fase-fase avvolgimenti | 3,3 mH |
| Induttanza longitudinale avvolgimento Ld (fase) | 1,65 mH |
| Induttanza trasversale avvolgimento Lq (fase) | 1,65 mH |
| Costante di tempo elettrica | 15,6 ms |
| Costante di tempo termica | 45 min |
| Resistenza termica | 0,46 K/W |
| Flangia di misurazione | 450x450x30 acciaio |
| Momento d'inerzia di massa complessivo presa di potenza | 46,9 kgcm ² |
| Peso | 22.200 g |
| Carico assiale ammissibile sull'albero | 217 N |
| Carico radiale ammissibile sull'albero | 1.085 N |
| Trasduttore posizione rotore | Encoder assoluto "single turn" |
| Trasduttore di posizione angolare, identificazione costruttore | ECI 1319 |
| Trasduttore di posizione angolare, giri rilevabili in modo assoluto | 1 |
| Interfaccia encoder rotativo | EnDat 22 |
| Principio di misura encoder rotativo | Induttivo |
| Trasduttore di posizione angolare, tensione d'esercizio DC | 5 V |
| Trasduttore di posizione angolare, intervallo della tensione d'esercizio DC | 3,6 ... 14 V |
| Trasduttore di posizione angolare, valori di posizione per giro | 524.288 |
| Risoluzione trasduttore di posizione del rotore | 19 Bit |
| Trasduttore di posizione angolare, precisione del sistema di misurazione dell'angolo | -65 ... 65 arcsec |
| Coppia di bloccaggio freno | 45 Nm |
| Tensione d'esercizio CC, freno | 24 V |
| Corrente assorbita dal freno | 1,08 A |
| Assorbimento elettrico, freno | 26 W |
| Tempo di disgiunzione del freno | 230 ms |
| Tempo di chiusura del freno | 45 ms |
| Ritardo di risposta DC del freno | 6 ms |
| Giri a vuoto max. del freno | 10.000 1/min |
| Momento di inerzia di massa freno | 8,2 kgcm ² |
| Cicli di commutazione, freno di arresto | 5 milioni di azionamenti a vuoto (senza lavoro di attrito) |
| MTTF, sotto-componente | 190 anni, trasduttore di posizione angolare |