Zwenkaandrijving DSM-T-63-270-P-A-B

Artikelnummer: 1145116





Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	63
Dempingshoek	2 deg
Instelbereik zwenkhoek	0 deg...270 deg
Zwenkhoek	0 deg...270 deg
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	Willekeurig
Fijnafstelling	-6 deg
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zwenkvleugel
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Max. zwenkfrequentie bij 6 bar	1.6 Hz
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. axiaalkracht	500 N
Max. radiaalkracht	500 N
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	80 Nm
Toegestaan massatraagheidsmoment	0.15 kgm²
Productgewicht	6730 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aandrijfas	Staal Vernikkeld
Materiaal afdichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering