# Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-1P4-15

Artikelnummer: 1491866



## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Constructieve opbouw | direct gestuurd klepzittingsventiel |
| Bedieningswijze | Elektrisch |
| Afdichtingsprincipe | Zacht |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Bevestigingstype | Leidinginbouw |
| Aansluiting armatuur | 1/8 NPT |
| Elektrische aansluiting | Vorm A<br>Stekkers<br>Conform EN 175301-803<br>Vierhoekige bouwvorm |
| Nominale doorlaat | 2 mm |
| Ventielfunctie | 2/2 gesloten monostabiel |
| Handbediening | geen |
| Stroomrichting | Niet reversibel |
| Medium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte gassen<br>Minerale olie<br>Water<br>Neutrale vloeistoffen<br>Overige debietmedia op aanvraag |
| Nominale druk armatuur PN | 50 |
| Drukverschil | 0 MPa<br>0 bar<br>0 psi |
| Spoeleigenschappen | 24 V DC: 6,8 W |
| Isolatiestofklasse | H |
| Toegestane spanningsschommelingen | +/- 10 % |
| Inschakelduur | 100% |
| Terugstelwijze | mechanische veer |

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Besturingstype | direct |
| Mediumdruk | 0 MPa...1.5 MPa<br>0 bar...15 bar<br>0 psi...217.5 psi |
| Max. viscositeit | 22 mm²/s |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...80 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...35 °C |
| Lekwaarde conform EN 12266-1 | A |
| Debiet Kv | 0.13 m³/h |
| Normaal nominaal debiet | 140 l/min |
| Schakeltijd aan | 25 ms |
| Schakeltijd uit | 10 ms |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Materiaal behuizing | Messing |
| Materiaalnummer behuizing | CW614N |
| Materiaal afdichtingen | FPM |
| Productgewicht | 300 g |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |