Naderingssensor SMEO-4U-K-LED 230

Artikelnummer: 150011



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwvorm	Rond
Conform norm	DIN EN 60947-5-2
Goedkeuring	RCM Mark
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn Conform EU-laagspanningsrichtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
Meetprincipe	Magnetisch Reed
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0.2 mm
Schakeluitgang	Met contacten bipolair zonder functie van de LED
Functie schakelelement	Maakcontact
Inschakeltijd	2 ms
Uitschakeltijd	0.05 ms
Max. schakelfrequentie	500 Hz
Max. uitgangsstroom AC	250 mA
Max. uitgangsstroom DC	120 mA
Max. schakelvermogen AC	10 VA
Max. schakelvermogen DC	10 W
Spanningsval	4.5 V
Kortsluitingsbestendigheid	nee
Bestendigheid tegen overbelasting	Niet aanwezig
Bereik voor bedrijfsspanning AC	12 V...250 V
Bereik voor bedrijfsspanning DC	12 V...250 V
Polariteitsbescherming	nee
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	open einde
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/aders	2
Uitgangsrichting aansluiting	overlangs
Kabellengte	2.5 m

Functie	Waarde
Materiaal kabelmantel	PVC
Bevestigingstype	Met toebehoren
Aanhaalmoment	0.8 Nm
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	70 g
Materiaal behuizing	PET TPE-O
Schakelstandindicator	LED geel
Beschermingsklasse	IP67
Piekspanningsweerstand	4 kV
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Vervuilingsgraad	3