Naderingssensor SIEH-M18B-NS-K-L

Artikelnummer: 150456





Gegevensblad

Functie	Waarde
Conform norm	EN 60947-5-2
Goedkeuring	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn
Materiaal-informatie	RoHS conform
Nominale schakelafstand	8 mm
Beveiligde schakelafstand	6.48 mm
Reductiefactoren	Aluminium = 0,35 Roestvast staal St 18/8 = 0,7 Koper = 0,3 Messing = 0,4 Staal St 37 = 1,0
Omgevingstemperatuur	-25 °C...70 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0.4 mm
Schakeluitgang	NPN
Functie schakelelement	Maakcontact
Hysterese	0.88 mm
Max. schakelfrequentie	1500 Hz
Max. uitgangsstroom	200 mA
Spanningsval	2 V
Kortsluitingsbestendigheid	Pulserend
Bereik voor bedrijfsspanning DC	10 V...30 V
Restrimpel	+/- 20 %
Nullaststroom	10 mA
Polariteitsbescherming	Voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	3-aderig Kabel
Kabellengte	2.5 m
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Bouwgrootte	M18
Bevestigingstype	Met contramoer
Aanhaalmoment	20 Nm
Inbouwtype	verzonken

Functie	Waarde
Productgewicht	108 g
Materiaal behuizing	Messing PBTP Vernikkeld
Schakelstandindicator	LED geel
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...70 °C
Beschermingsklasse	IP67
Piekspanningsweerstand	0.8 kV
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Vervuilingsgraad	3
Keuze extra informatie sensor	Met verhoogde schakelafstand
Elektrische uitgang	NPN
Selectie uitvoering sensor	Standaard