


# 평면 실린더 DZH-25-25-PPV-A

Part Number: 151121

FESTO

회전 방지, 근접 센싱용, 양쪽 끝단에 조절 가능 쿠션 포함. 추가 마운팅 부품 포함 및 미포함형의 다양한 마운팅 옵션.



## 자료 시트

특징	값
행정거리	25 mm
피스톤 직경	25 mm
피스톤 로드의 최대 처짐 +/-	근사직경(타원형)
쿠션	2.4 deg
조립 위치	PPV: 양쪽 끝단에 조절 가능 공압 쿠션
작동 모드	어디든
디자인 구조	복동
위치 감지	피스톤
토크에 대한 보호/가이드	피스톤 로드
작동 압력 MPa	근접 센서용
작동 압력	타원 피스톤
작동 매체	0.1 ... 1 MPa
작동 및 파일럿 매체 확인	1 ... 10 bar
부식 방지 등급 KBK	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
주변 온도	2 - 부식 응력 수준 보통
쿠션 길이	VDMA24364-B2-L
회전 방지 옵션에 대한 최대 토크	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	17 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	0.8 Nm
10 mm 행정거리 당 추가 중량	247 N
0 mm 행정거리 당 기본 중량	295 N
마운팅 형태	21 g
공압 연결구	330 g
재질 사항	내부 (암) 나사산 포함
커버 소재	역세서리 포함
씰 소재	옵션
하우징 소재	G1/8
피스톤 로드 소재	RoHS 에 승인
	알루미늄
	TPE-U(PU)
	알루미늄
	고합금 강철