Smoorventiel met terugslagklep GR-M5-B

Artikelnummer: 151213



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	Smoor-terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 2	M5
Instelelement	Kartelschroef
Bevestigingstype	Naar keuze: Frontpaneelinbouw met doorgangsboring
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	115 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	130 l/min...137 l/min
Bedrijfsdruk	0.5 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 °C...60 °C
Nominale doorlaat	2 mm
Productgewicht	19 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR

Functie	Waarde
Materiaal huls	POM
Materiaal regelschroef	Hooggelegeerd staal
Materiaal moer	Aluminium kneedlegering