Contrastekker MSSD-EB

Artikelnummer: 151687

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bevestigingstype	Op magneetventiel met centrale schroef M2,5
Kabeluitgang	Haaks
Aanwijzing bij de kabeluitgang	met 90° roteerbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	11 g
Elektrische aansluiting	3-polig Contactdoos Haakse contactdoos Vorm C conform DIN EN 175301-803 Conform DIN EN 61984 Vierhoekige bouwvorm MSEB Vierhoekige bouwvorm MSN2
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/aders	3
Elektrische aansluiting 2	Schroefklem
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...300 V
Bereik voor bedrijfsspanning AC	0 V...250 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	6 A
Stroombelastbaarheid	6 A
Piekspanningsweerstand	4 kV
Aarddraadaansluiting	Voorhanden
Kabelschroefkoppeling	Pg7
Kabeldiameter	6 mm...8 mm
Toegelaten kabeldiameter	7.5 mm
Nominale kabeldoorsnede	0.75 mm²
Aansluitdoorsnede	0.75 mm²
Beschermingsklasse	IP65 conform IEC 60529
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-45 °C...90 °C

Functie	Waarde
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Vervuilingsgraad	3
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	zwart
Materiaal afdichtingen	NBR