Lineaire aandrijving DGPL-18- -PPV-A-KF-B

Artikelnummer: 161977

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	10 mm...1800 mm
Zuiger-Ø	18 mm
Demping	Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar Schokdemper, harde karakteristiek
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Meenemerprincipe	Vormgesloten (gleuf)
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Dempingslengte	16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	153 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	153 N
Verplaatste massa	360 g
Bewogen massa bij 0 mm slag	360 g
Toeslag verplaatste massa per 10 mm slag	36 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	830 g
Alternatieve aansluitingen	Zie producttekening
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal deksel	Gegoten aluminium gecoat
Materiaal afdichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium Geanodiseerd