# L-steekschroefkoppeling CRQSL-1/8-6

Artikelnummer: 162872

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Bouwgrootte | Standaard |
| Nominale doorlaat | 3.9 mm |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Bouwvorm | L-vorm |
| Verpakkingsgrootte | 1 |
| Constructieve opbouw | Push-Pull-principe |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Informatie over de bedrijfsdruk | Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (vloeibaar, ijsvrij) |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 - bijzonder sterke corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Geschiktheid voor levensmiddelen | Zie uitgebreide informatie over het materiaal |
| Omgevingstemperatuur | -15 °C...120 °C |
| Productgewicht | 19 g |
| Bruikbare leidingen | PFAN |
| Bevestigingstype | Buitenzeskant SW12 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad R1/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang met buiten-Ø 6 mm |
| Materiaal inschroeftap | Hooggelegeerd roestvast staal |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Hooggelegeerd roestvast staal |
| Materiaal demontagering | hooggelegeerd staal roestvast |
| Materiaal slangafdichting | FPM |
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvast |
| Materiaal steunring | hooggelegeerd roestvast staal |