# Normcilinder DNC-32-250-PPV

Artikelnummer: 163327



## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Slag | 250 mm |
| Zuiger-Ø | 32 mm |
| Zuigerstangschroefdraad | M10x1,25 |
| Demping | Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Conform norm | ISO 15552 |
| Zuigerstangeinde | Buitendraad |
| Constructieve opbouw | Zuiger<br>Zuigerstang<br>Profielbuis |
| Positiedetectie | zonder |
| Varianten | Enkele zuigerstang |
| Bedrijfsdruk | 0.06 MPa...1.2 MPa<br>0.6 bar...12 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C...80 °C |
| Impactenergie in de eindposities | 0.1 J |
| Dempingslengte | 20 mm |
| Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand | 415 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand | 483 N |
| Bewogen massa bij 0 mm slag | 162 g |
| Toeslag verplaatste massa per 10 mm slag | 9 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 517 g |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 30 g |
| Bevestigingstype | met inwendige schroefdraad<br>Met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting | G1/8 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Materiaal deksel | Persgegoten aluminium<br>gecoat |
| Materiaal afdichtingen | TPE-U(PU) |
| Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal |
| Materiaal cilinderbuis | Aluminium kneedlegering<br>Glijdend geanodiseerd |