Aansluitkabel KMPYE-AIF-1-GS-GD-2

Artikelnummer: 170238

Gegevensblad

Functie	Waarde
Conform norm	EN 61076-2-101
Extra functies	Productspecifieke pintoewijzing
Kabelaanduiding	Met toebehoren
Aansluitfrequentie	500
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Rond
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/aders	4
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/aders	4
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Schroefvergrendeling met SW18 en kartel in de lengterichting
Elektrische aansluiting 2, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, bouwvorm	Rond
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Stekkers
Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang	Recht
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	M9x0,5
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/aders	7
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/aders	6
Elektrische aansluiting 2, bevestigingstype	Schroefvergrendeling
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...50 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	1 A
Piekspanningsweerstand	2 kV
Kabellengte	2 m
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrupsen
Testvoorwaarden leiding	Testvoorwaarden op aanvraag
Buigradius, flexibele kabelplaatsing	75 mm
Kabeldiameter	5.6 mm
Kabelmontage	8 x 0,24 mm² Geschermd
Nominale kabeldoorsnede	0.24 mm²
Beschermingsklasse	IP65

Functie	Waarde
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-25 °C...85 °C
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...80 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilingsgraad	1
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	Zwart