# Vacuümgenerator CPV10-M1H-V70-M7

Artikelnummer: 185862






## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Nominale doorlaat Lavalmondstuk | 0.7 mm |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Ejectorkarakteristiek | hoog vacuüm |
| Bedrijfsdruk | 3 bar...8 bar |
| Max. vacuüm | 85 % |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | 0 °C...50 °C |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C...50 °C |
| Productgewicht | 25 g |
| Elektrische aansluiting | Stekkers |
| Bevestigingstype | met doorgangsboring |
| Pneumatische aansluiting 1 | Aansluitplaat |
| Pneumatische aansluiting 3 | Aansluitplaat |
| Vacuümaansluiting | M7 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Persgegoten aluminium |