



# 플러그 SEA-GS-7

Part Number: 18666

FESTO

밸브 터미널용.



## 자료 시트

특징	값
표준에 기반	EN 61076-2-101
마운팅 형태	나사산 스크리브 포함
케이블 연결단자	일자형
제품 중량	17 g
전기 연결 1, 설계	원형
전기 연결 1, 연결 타입	플러그
전기 연결 1, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101 에 따른 A-coded
전기 연결 1, 핀/와이어 수	4
전기 연결 1, 마운팅 타입	세로 방향 널링 포함 나사형 잠금 장치
전기 연결 2, 연결 기술	볼트 체결 단자
전기 연결 2, 핀/와이어 수	4
작동 전압 범위 DC	0 ... 250 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 250 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	4 A
서지 강도	2.5 kV
케이블 패킹 연결	Pg7
케이블 직경	3.3 ... 6 mm
허용 가능 케이블 직경	4 ... 6 mm
공칭 도선 단면적	0.14 ... 0.75 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP67
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-40 ... 85 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
하우징 소재	PBT
하우징 색상	흑색
나사 타입 잠금 소재	PBT
씰 소재	CR FPM
전기 접점 소재	황동 변위 측정: 24 비트