Lineaire aandrijving SLG-8- -

Artikelnummer: 187857

Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	100 mm...500 mm
Zuiger-Ø	8 mm
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden Schokdemper, harde karakteristiek
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Max. aantal tussenposities	4
Meenemerprincipe	Vormgesloten (gleuf)
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Varianten	trekkend
Bedrijfsdruk	2.5 bar...8 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	30 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	30 N
Toeslag verplaatste massa per 10 mm slag	12 g
Alternatieve aansluitingen	Zie producttekening
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal deksel	POM
Materiaal afdichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium Geanodiseerd