Eindpositieregelaar SPC11-POT-TLF

Artikelnummer: 192216

Gegevensblad

Functie	Waarde
Back-up	Flash-geheugen
Stuursignalen	Ingang Remote/Teach/links/rechts Ingang positie 1/2/3/4 Uitgang Error-Ready Uitgang positie 1/2/3/4
Indicator	3-cijferig Kleur rood 7-segmentdisplay
Bedieningselementen	3 toetsen Folietoetsenbord
Beveiliging uitgangen	elektronisch Max. uitschakelstroom 500 mA Via som van alle uitgangen
Aantal digitale uitgangen	5
Aantal digitale ingangen	8
Uitvoering uitgangen	conform IEC 61131-2 Positieve logica (PNP) Geen galvanische scheiding
Uitvoering ingangen	conform IEC 61131-2 Positieve logica (PNP) geen galvanische scheiding
Debouncingtijd ingangen	20 ms
Max. stroomverbruik met proportioneel ventiel	1.1 A
Max. stroomverbruik zonder proportioneel ventiel	70 mA
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroomverbruik ingang	4 mA
Stroombelastbaarheid per uitgang	0,1 A
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 25 %
Goedkeuring	RCM Mark
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Permanente schokbestendigheid conform DIN/IEC 68 deel 2-82	Gekeurd conform scherptegraad 2
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L

Functie	Waarde
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 % Niet condenserend
Beschermingsklasse	IP65 conform IEC 60529
Trillingbestendigheid conform DIN/IEC 68 deel 2-6	Gekeurd conform scherptegraad 1
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Productgewicht	400 g
Elektr. aansl. bedrijfssp., in- en uitgangen	15-polig SUB-D Stekkers
Elektrische aansluiting proportioneel ventiel	7-polig
Elektrische aansluiting meetlineaal	Vorm A
Kabellengte	0.3 m