


# 평면 실린더 DZF-2"-5"-A-P-A

Part Number: 194242

FESTO

비회전, 위치 감지용, 끝단 탄성 쿠션링, 다양한 마운팅 옵션, 추가 마운팅 부품 포함 및 미포함.



## 자료 시트

| 특징   | 값                                |
|--|----------------------------------|
| 행정거리   | 5"                               |
| 피스톤 직경   | 2"                               |
| 피스톤 로드의 최대 처짐 +/-  | 0.5 deg                          |
| 쿠션   | P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트           |
| 작동 모드  | 복동                               |
| 토크에 대한 보호/가이드  | 타원 피스톤                           |
| 작동 압력 MPa  | 0.1 ... 1 MPa                    |
| 작동 압력  | 1 ... 10 bar                     |
| 작동 매체  | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]    |
| 작동 및 파일럿 매체 확인   | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK   | 2 - 부식 용력 수준 보통                  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 주변 온도  | -20 ... 80 °C                    |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 990 N                            |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 1,178 N                          |
| 0 mm 행정거리의 이송 질량   | 219 g                            |
| 10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수                                    | 24 g                             |
| 10 mm 행정거리 당 추가 중량                                       | 25 g                             |
| 0 mm 행정거리 당 기본 중량  | 854 g                            |
| 공압 연결구   | 1/4 NPT                          |
| 커버 소재  | 알루미늄                             |
| 씰 소재   | FPM<br>TPE-U(PU)                 |
| 하우징 소재   | 전조 알루미늄 합금                       |
| 피스톤 로드 소재  | 고합금 강철                           |