Ronde cilinder ESNU-40-50-P-A

Artikelnummer: 196381



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	50 mm
Zuiger-Ø	40 mm
Zuigerstangschroefdraad	M12x1,25
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Veerretourkracht bij ingeschoven zuigerstang	30 N
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	30 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	687.6 N
Verplaatste massa	310 g
Bewogen massa bij 0 mm slag	230 g
Toeslag verplaatste massa per 10 mm slag	16 g
Productgewicht	781 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	661 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	24 g
Bevestigingstype	Met toebehoren
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering
Materiaal afdichtingen	NBR TPE-U(PU)

Functie	Waarde
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal
Materiaal cilinderbuis	Hooggelegeerd roestvast staal