


밸브 터미널 MH1

Part Number: 197334

FESTO

미니어처 밸브 포함.



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
밸브 기능	2/2 닫힘, 단동 솔레노이드 3/2 닫힘, 단동 솔레노이드 3/2 열림, 단동 솔레노이드
밸브 사이즈	10 mm
최대 표준 공칭 유량	10 mm 에서 10 l/min
작동 압력	-0.9 ... 8 bar
인증	c UL us - Recognized (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
인증서 발행 부서	UL MH19482
공칭 사이즈	0.9 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
디자인 구조	스프링 복귀형 포펫 밸브
Reset 형태	기계 스프링
파일럿 형태	직접
신호 상태 표시	LED
진공에 대한 적합성	예
공칭 작동 전압, AC	24 V
공칭 동작 전압 DC	24 V 5 V 12 V
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-5 ... 40 °C
보호 등급	IP40 IP65
주변 온도	-5 ... 40 °C
전기적 연결	개별 연결 멀티핀 플러그
재질 사항	RoHS 에 승인
액추에이터 형태	전기적
최대 밸브 연수	24
밸브 터미널 구조	고정-격자