Busknoop CPX-FB39

Artikelnummer: 2093101



Gegevensblad

Functie	Waarde
Protocol	Sercos III
Afmetingen B x L x H	(incl. doorverbindingsblok) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Productgewicht	125 g
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Led-indicatie productspecifiek	M: Modify, parametrering PL: lastvoeding PS: elektronica voeding, sensorvoeding SF: systeemfout
LED-indicatie busspecifiek	S: Sercos LED SD: Sercos sub-device LED TP1: netwerk actief poort 1 TP2: netwerk actieve poort 2
Apparaatspecifieke diagnose	Kanaal- en modulegeoriënteerde diagnose Onderspanning modules Diagnosegeheugen
Bedieningselementen	DIL-schakelaar
Veldbusinterface	2x contactdoos, M12x1, 4-polig, D-gecodeerd
Maximaal adresvolume ingangen	64 Byte
Maximaal adresvolume uitgangen	64 Byte
Parametrering	Diagnosegedrag Fallback A-gegevens Forcen van kanalen Signaal-setup Systeemparameter
Baudsnelheid	100 Mbit/s, full/half duplex
Configuratie-ondersteuning	SDDML-bestand

Functie	Waarde
Extra functies	Acyclische en cyclische gegevenstoegang via sercos IP-adressering via Sercos-parameters of bedieningseenheid Kanaalrelevante diagnose via veldbus Start-up parametrering in tekstvorm via veldbus Systeemstatus via procesgegevens afbeeldbaar Extra diagnose-interface voor bedieningseenheden
Bereik voor bedrijfsspanning DC	18 V...30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning	Type 100 mA