# Ronde cilinder CRDSNU-B-32-25-PPS-A-MG-A1

Artikelnummer: 2176400



## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Slag | 25 mm |
| Zuiger-Ø | 32 mm |
| Gebaseerd op norm | ISO 15552 |
| Demping | zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Constructieve opbouw | Zuiger<br>Zuigerstang<br>Cilinderbuis |
| Positiedetectie | Voor naderingssensor |
| Bedrijfsdruk | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 - bijzonder sterke corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Geschiktheid voor levensmiddelen | Zie uitgebreide informatie over het materiaal |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C...80 °C |
| Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand | 415 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand | 483 N |
| Bewogen massa bij 0 mm slag | 118 g |
| Toeslag verplaatste massa per 10 mm slag | 8.9 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 670 g |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 15.3 g |
| Bevestigingstype | Met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting | G1/8 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal deksel | hooggelegeerd staal roestvast |
| Materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvast |
| Materiaal cilinderbuis | Hooggelegeerd roestvast staal |