DUO-leiding NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2

Artikelnummer: 2903567



Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101
Constructieve opbouw	Y-verdeler met kabel aan veldapparaat- en besturingszijde
Verdelersoort	1 op 2
Extra functies	Aansluiting van sensor en besturing naar proportioneel drukregelventiel
Kabelaanduiding	Zonder houder voor tekstplaatjes
Productgewicht	377 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Rond
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/aders	8
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/aders	6
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Schroefvergrendeling
Elektrische aansluiting 2, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/aders	5
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/aders	5
Elektrische aansluiting 3, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 3, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 3, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 3, aantal polen/aders	3
Elektrische aansluiting 3, bezette polen/aders	3
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...30 V
Bereik voor bedrijfsspanning AC	0 V...30 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	2 A
Piekspanningsweerstand	0.8 kV
Kabellengte 1	5 m
Kabellengte 2	5 m
Kabeldiameter 1	5.3 mm

Functie	Waarde
Kabeldiameter 2	4.5 mm
Kabelmontage	3 x 0,25 mm² 5 x 0,25 mm² Geschermd
Nominale kabeldoorsnede	0.25 mm²
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-25 °C...80 °C
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...80 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	Zwart
Materiaal behuizing	TPE-U(PUR)
Kleur behuizing	zwart
Materiaal schroefvergrendeling	Messing, vernikkeld
Materiaal afdichtingen	FPM
Materiaal steekcontacten	Messing, verguld
Materiaal isolatiehuls	PVC