


밸브
VOFD-L35T-
 Part Number: 2956784

직접 작동식, 공칭 너비 3.5 mm.



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
밸브 기능	3/2-way, 폐쇄, 단안정, 반자동 3/2 닫힘, 단동 솔레노이드
액츄에이터 형태	전기적
폭	51 mm
표준 공칭 유량	406 l/min
작동 압력 MPa	0 ... 0.8 MPa
작동 압력	0 ... 8 bar
디자인 구조	직접 작동 포펫 밸브
Reset 형태	기계 스프링
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	3.5 mm
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
수동 작동	멈춤쇠 없음 누름
파일럿 형태	직접
유량 방향	전환 불가
진공에 대한 적합성	아니오
b 값	0.15
C 값	1.8 l/sbar
유량 Kv	0.32 m3/h
배기 유량 Kv	0.32 m3/h
표준 공칭 유량 2-3	440 l/min
Off 스위칭 시간	60 ms
On 스위칭 시간	40 ms
작동 매체	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:1:2]
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
매체 온도	-50 ... 60 °C
주변 온도	-50 ... 60 °C
제품 중량	390 g
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR VMQ
하우징 소재	알루미늄 (Ematal 코팅) 고합금 강철, 부식방지