Lineaire eenheid SLM-12- -KF-A

Artikelnummer: 32781

Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	10 mm...500 mm
Zuiger-Ø	12 mm
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden Schokdemper, harde karakteristiek
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Positiedetectie	Voor naderingssensor Voor inductieve sensoren
Varianten	Basisuitvoering
Bedrijfsdruk	0.7 MPa 7 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	68 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	68 N
Verplaatste massa	620 g
Toeslag verplaatste massa per 10 mm slag	10 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1110 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	10 g
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal deksel	Aluminium
Materiaal afdichtingen	PA TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium