Klepstandmelder SRBG-C1-N-1-P-C2-C2

Artikelnummer: 3568165

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwvorm	Hoekig
Gebaseerd op norm	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Goedkeuring	RCM Mark c UL us (OL)
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
KC-kenteken	KC-EMC
Materiaal-informatie	RoHS conform
Meetprincipe	Inductief
Omgevingstemperatuur	-25 °C...70 °C
Schakeluitgang	PNP
Functie schakelelement	Maakcontact
Max. schakelfrequentie	500 Hz
Max. uitgangsstroom DC	100 mA
Spanningsval	3 V
Reststroom	0 mA...0.5 mA
Kortsluitingsbestendigheid	Pulserend
Bereik voor bedrijfsspanning DC	10 V...30 V
Nullaststroom	25 mA
Polariteitsbescherming	Voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Klemmenstrook
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Rond
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Veertrekklem
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/aders	10
Aansluitbare nominale kabeldoorsnede	0.2 mm²...2.5 mm²
Kabelschroefkoppeling	M12x1,5 M20x1,5
Bevestigingstype	geschroefd
Inbouwpositie	Willekeurig

Functie	Waarde
Productgewicht	170 g
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal schroeven	Hooggelegeerd roestvast staal
Aanduiding " "klaar voor gebruik" "	LED groen
Schakelstandindicator	LED geel
Statusindicatie	LED geel = schakeltoestand ventiel
Lagertemperatuur	-25 °C...70 °C
Beschermingsklasse	IP67
Schokbestendigheid	Schoktest met scherptegraad 2 conform FN 942017-5 en EN 60068-2-27
Trillingsbestendigheid	Transportcontrole met scherptegraad 2 conform FN 942017-4 en EN 60068-2-6
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Vervuilingsgraad	3