Klepstandmelder SRBG-C1-N-1-ZU-C2-C2

Artikelnummer: 3568166

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwvorm	Hoekig
Gebaseerd op norm	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Goedkeuring	CCC RCM Mark c UL us (OL)
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
KC-kenteken	KC-EMC
Certificaat instantie van afgifte	2020960305001335
Materiaal-informatie	RoHS conform
Meetprincipe	Inductief
Omgevingstemperatuur	-25 °C...70 °C
Schakeluitgang	Contactloos 2-draads
Functie schakelelement	Maakcontact
Max. schakelfrequentie	500 Hz
Max. uitgangsstroom DC	100 mA
Spanningsval	6 V
Minimale laststroom	4 mA
Reststroom	0 mA...1 mA
Bereik voor bedrijfsspanning DC	6 V...60 V
Polariteitsbescherming	Voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Klemmenstrook
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Rond
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Veertrekklem
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/aders	10
Aansluitbare nominale kabeldoorsnede	0.2 mm²...2.5 mm²
Kabelschroefkoppeling	M12x1,5 M20x1,5
Bevestigingstype	geschroefd

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	170 g
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal schroeven	Hooggelegeerd roestvast staal
Schakelstandindicator	LED geel
Statusindicatie	LED geel = schakeltoestand ventiel
Lagertemperatuur	-25 °C...70 °C
Beschermingsklasse	IP67
Schokbestendigheid	Schoktest met scherptegraad 2 conform FN 942017-5 en EN 60068-2-27
Trillingsbestendigheid	Transportcontrole met scherptegraad 2 conform FN 942017-4 en EN 60068-2-6
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Vervuilingsgraad	3