# Antenneventiel FVSO-3-1/8

Artikelnummer: 3877




## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Ventielfunctie | 3/2 open monostabiel |
| Bedieningswijze | Mechanisch |
| Normaal nominaal debiet | 175 l/min |
| Pneumatische werkaansluiting | G1/8 |
| Bedrijfsdruk | 0.35 MPa...0.8 MPa<br>3.5 bar...8 bar |
| Constructieve opbouw | Schotelzitting |
| Terugstelwijze | mechanische veer |
| Nominale doorlaat | 3.5 mm |
| Ontluchtingsfunctie | Smoorbaar |
| Afdichtingsprincipe | Zacht |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Besturingstype | Voorgestuurd |
| Stuurluchttoevoer | intern |
| Stroomrichting | Niet reversibel |
| Stuurmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Informatie over geforceerde dynamisering | Schakelfrequentie min. 1/jaar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Productgewicht | 130 g |
| Bevestigingstype | met doorgangsboring |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/8 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | Aluminium<br>Geanodiseerd |