


# 연결 케이블 NEBS-SM12G12-E-5-N-LE12

Part Number: 3947395

FESTO



## 자료 시트

특징	값
표준에 따름	EN 61076-2-101
케이블 식별	액세서리 포함
연결 주기	100
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	원형
전기 연결 1, 연결 타입	플러그
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101 에 따른 A-coded
전기 연결 1, 핀/와이어 수	12
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	12
전기 연결 1, 마운팅 타입	육각 SW13을 이용한 나사 잠금
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 연결 타입	케이블
전기 연결 2, 연결 기술	끝단 납선 케이블
전기 연결 2, 핀/와이어 수	12
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	12
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	1.5 A
서지 강도	0.5 kV
케이블 길이	5 m
케이블 특성	Suitable for energy chains
케이블의 테스트 조건	프로세서 400MHz
굽힘 반경, 고정식 케이블 설치	>= 32 mm
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 65 mm
케이블 직경	6.5 mm
케이블 구조	12x0,25
공칭 도선 단면적	0.25 mm <sup>2</sup>
배선 끝단	무딘 절단면
보호 등급	IP67
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-5 ... 70 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 70 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
케이블 피복 색상	흑색
하우징 소재	TPE-U(PUR)
하우징 색상	흑색
나사 타입 잠금 소재	니켈 도금 다이 캐스트 아연
전기 접점 소재	황동, 도금