# Motorkabel NEBM-H6G4-E-2.5-Q13N-LE4

Artikelnummer: 5219197

## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Kabelaanduiding | Zonder houder voor tekstplaatjes |
| Elektrische aansluiting 1, functie | Veldapparaatzijde |
| Elektrische aansluiting 1, bouwvorm | Hoekig |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Contactdoos |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang | recht |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | Aansluitschema H6, voor motor gecodeerd |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/aders | 4 |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/aders | 4 |
| Elektrische aansluiting 2, functie | Besturingszijde |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype | Kabel |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek | Open einde |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/aders | 4 |
| Elektrische aansluiting 2, bezette polen/aders | 4 |
| Bereik voor bedrijfsspanning DC | 0 V...300 V |
| Bereik voor bedrijfsspanning AC | 0 V...300 V |
| Stroombelastbaarheid bij 40°C | 9.5 A |
| Piekspanningsweerstand | 2 kV |
| Kabellengte | 2.5 m |
| Kabeleigenschap | geschikt voor kabelrupsen |
| Testvoorwaarden leiding | Testvoorwaarden op aanvraag |
| Buigradius, vaste kabelplaatsing | 55 mm |
| Buigradius, flexibele kabelplaatsing | 55 mm |
| Kabeldiameter | 7.3 mm |
| Kabelmontage | 4 x 0,79 mm² |
| Nominale kabeldoorsnede | 0.79 mm²<br>AWG18 |
| Adereinden | Draadeindhuls |
| Beschermingsklasse | IP20 |
| Informatie over beschermingsklasse | In gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur | -25 °C...90 °C |
| Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing | -25 °C...90 °C |

| Functie | Waarde |
|---|---|
| CE-teken (zie conformiteitsverklaring) | Conform EU-laagspanningsrichtlijn<br>conform EU-RoHS-richtlijn |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK RoHS-voorschriften<br>volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosiebelasting |
| Materiaal kabelmantel | PVC |
| Kleur kabelmantel | Zwart |
| Materiaal behuizing | PA |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal isolatiehuls | PVC |