

연결 케이블 KMP6-25P-20-10


Part Number: 530048

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

벨브 터미널 CPV-SC용, 20 코일용 25-핀 Sub-D 플러그 포함, 길이 10 m.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면 찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

특징	값
표준에 따름	DIN 41652
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
연결 주기	50
제품 중량	1,600 g
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결 1, 핀/와이어 수	25
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	25
전기 연결 1, 마운팅 타입	나사 2개 4-40 UNC
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 연결 타입	케이블
전기 연결 2, 연결 기술	끝단 납선 케이블
전기 연결 2, 핀/와이어 수	25
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	25
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	2.8 A
서지 강도	1 kV
케이블 길이	10 m
케이블 특성	표준
케이블의 테스트 조건	프로세서 400MHz
굽힘 반경, 고정식 케이블 설치	>= 103 mm
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 103 mm
케이블 직경	10.3 mm
케이블 직경 공차	± 0,25 mm
케이블 구조	20x0,25+5x0,34
공칭 도선 단면적	0.25 mm ² 0.34 mm ²
배선 끝단	무단 절단면
보호 등급	IP40
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-25 ... 70 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 70 °C
보관 온도	-25 ... 75 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인

특징	값
오염 등급	2
케이블 피복 소재	PVC
케이블 피복 색상	회색
하우징 소재	PBT-강화
하우징 색상	회색
나사 타입 잠금 소재	니켈 도금 황동
전기 접점 소재	금 도금 구리 합금