# Ultrafijnfilter MS6-LFM-1/2-ARV

Artikelnummer: 530502

FESTO



## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Serie | MS |
| Bouwgrootte | 6 |
| Constructieve opbouw | Vezelfilter |
| Filterfijnheid | 0.01 µm |
| Condensaataftap | Volautomatisch |
| Bedrijfsdruk | 2 bar...12 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inerte gassen |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [1:7:2] |
| Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse | 900 l/min |
| Min. normaal debiet voor luchtreinheid klasse | 135 l/min |
| Filterrendement | 99.9999 % |
| Max. hoeveelheid condensaat | 38 cm³ |
| Schaalbescherming | Kunststof beschermkap |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Geschiktheid voor levensmiddelen | Zie uitgebreide informatie over het materiaal |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Lagertemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Restoliegehalte | 0.01 mg/m3 |
| Bevestigingstype | Naar keuze:<br>Leidinginbouw<br>Met toebehoren |
| Inbouwpositie | Verticaal +/- 5° |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/2 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/2 |
| Materiaal behuizing | Persgegoten aluminium |
| Materiaal filter | Borsilicaatvezel |
| Materiaal schaal | PC |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Productgewicht | 600 g |