Combinatie van verzorgingseenheden MSB6N

Artikelnummer: 532307

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	6
Serie	MS
Bedieningswijze	Elektrisch manueel Pneumatisch
Bedieningszekering	Draaiknop met geïntegreerd slot
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Filterfijnheid	0.01 µm...40 µm
Constructieve opbouw	Aftakkingsmodule Actiefkoolfilters Drukregelventiel met manometer Drukopbouw- en ontluchtingsventiel Drukopbouwventiel Debietsensor Inschakelventiel Vezelfilter Filterregelaar met manometer Filterregelaar zonder manometer Membraandroger Proportionele standaard olievernevelaar Sinterfilter met centrifugaalafscheider Waterafscheiders elektrisch verstelbaar drukregelventiel Voorgestuurde precisiemembraanregelaar
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie Met secundaire ontluchting Met terugstroomgedrag
Schaalbescherming	Kunststof beschermkap Geïntegreerd als metalen reservoir
Verschildrukindicator	Optische indicator met druksensor
Drukindicator	met druksensor met manometer
Bedrijfsdruk	1.5 bar...20 bar
Drukregelbereik	0.3 bar...12 bar
Normaal nominaal debiet	1700 l/min...4800 l/min

Functie	Waarde
Spoeleigenschappen	110 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 3,0 VA, houdvermogen 2,4 VA 230 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 3,0 VA, houdvermogen 2,4 VA 24 V DC: 1,5 W 24 V DC: 1,8 W
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn Conform EU-machinerichtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK-voorschriften voor machines volgens de UK RoHS-voorschriften
Certificaat instantie van afgifte	Intertek UK-MCR-0086
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Bevestigingstype	Met toebehoren
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal schaal	PC